

APC NETSHELTER SX 42U 600MM 1070MM W SIDES BL AR3100



Nazwa produktu: APC NETSHELTER SX 42U 600MM 1070MM W SIDES BL AR3100

Producent: APC

Model produktu: AUAPCAR3100

Obudowy szaf przemysłowych z zaawansowanym systemem chłodzenia, dystrybucji zasilania i zarządzaniem okablowaniem dla zastosowań sieciowych i serwerowych w środowiskach IT. Dopasowywana przednia, pionowa szyna montażowa Regulowana głębokość montażowa Wejście przewodu Kółka nastawne Głęboka obudowa (42"/1070mm) Wentylacja przez drzwi to ponad 5355 cm² Rozbudowane zarządzanie okablowaniem Ułatwia zarządzanie kablami prowadzonymi górą Ułatwia rozdzielanie zasilania okablowania prowadzonego górą Ułatwia zarządzanie kablami pionowymi/tylnymi Gwarantowana kompatybilność Nóżka poziomująca Drzwi i panele boczne zamykane na klucz Montaż dwóch urządzeń PDU typu metered APC w jednym, tylnym kanale na okablowanie Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów Ponumerowane miejsca Uzoptymalizowana głębokość Zabezpieczające rozwiązania uziemienia Możliwość montażu PDU Zapewnia bezpieczeństwo pomiędzy szafami przemysłowymi w układzie połączonym Szybko rozbiieralny panel przedni Szybko rozbiieralne panele boczne Usuwalne drzwi i panele boczne Drzwi z możliwością otwierania na obie strony Przechodzi przez drzwi o wysokości 2 m Dostawa w stanie gotowym do pracy Odciążane drzwi tylne Odpowiednie do 24-calowych przerw w pokryciu podłogi Odpowiednie do 600 mm przerw w pokryciu podłogi Montaż bez użycia narzędzi Zabezpieczenia stabilizujące UBC dla 4 strefy sejsmicznej Wentylowane drzwiczki z skalowanymi opcjami chłodzenia Pionowe szyny mocujące w kwadratowymi otworami Ciężar netto: 275.20 lbs. (125.09 kg) Maksymalna wysokość: 78.40 cale (1991 mm) Maksymalna szerokość: 23.62 cale (600 mm) Maksymalna głębokość: 42.13 cale (1070 mm) Głębokość netto z platformą stabilizującą: 42.13 ft Waga przesyłki: 318.00 lbs. (144.55 kg) Wysokość w opakowaniu transportowym: 83.40 cale (2118 mm) Szerokość w opakowaniu transportowym: 35.38 cale (899 mm) Wysokość przesyłki: 48.00 cale (1219 mm) Ciężar (obciążenie statyczne): 3000.00 lbs. (1363.64 kg) Ciężar (obciążenie dynamiczne): 2250.00 lbs. (1022.73 kg) Minimalna głębokość montażu: 7.40 cale (188 mm) Maksymalna głębokość montażu: 35.79 cale (909 mm) Wysokość w szafie przemysłowej: 42U Kolor: czarne Jednostek na paletę: 1.00 Słupki pionowe: 14 gauge Drzwi przednie: 16 gauge Drzwi tylne: 18 gauge Osłona górna: 18 gauge Szyny mocujące EIA: 14 gauge Panele boczne: 18 gauge