

## APC NETSHELTER SX 42U 600MM 1070MM W SIDES BL AR3100



Nazwa produktu: APC NETSHELTER SX 42U 600MM 1070MM W SIDES BL AR3100  
Producent: APC  
Model produktu: AUAPCAR3100

Obudowy szaf przemysłowych z zaawansowanym systemem chłodzenia, dystrybucji zasilania i zarządzaniem okablowaniem dla zastosowań sieciowych i serwerowych w środowiskach IT. Dopasowywana przednia, pionowa szyna montażowa  
Regulowana głębokość montażowa Wejście przewodu Kółka nastawne  
Głęboka obudowa (42"/1070mm) Wentylacja przez drzwi to ponad 5355 cm<sup>2</sup>  
Rozbudowane zarządzanie okablowaniem Ułatwia zarządzanie kablami  
prowadzonymi górą Ułatwia rozdzielanie zasilania okablowania prowadzonego górą  
Ułatwia zarządzanie kablami pionowymi/tylnymi Gwarantowana kompatybilność  
Nóżka poziomująca Drzwi i panele boczne zamykane na klucz Montaż dwóch  
urządzeń PDU typu metered APC w jednym, tylnym kanale na okablowanie  
Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów Ponumerowane miejsca U  
Zoptymalizowana głębokość Zabezpieczające rozwiązania uziemienia Możliwość  
montażu PDU Zapewnia bezpieczeństwo pomiędzy szafami przemysłowymi w  
układzie połączonym Szybko rozbierny panel przedni Szybko rozbierny panel  
boczny Usuwalne drzwi i panele boczne Drzwi z możliwością otwierania na obie  
strony Przechodzi przez drzwi o wysokości 2 m Dostawa w stanie gotowym do  
pracy Odciążone drzwi tylne Odpowiednie do 24-calowych przerw w pokryciu  
podłogi. Odpowiednie do 600 mm przerw w pokryciu podłogi. Montaż bez użycia  
narzędzi Zabezpieczenia stabilizujące UBC dla 4 strefy sejsmicznej Wentylowane  
drzwiczki z skalowanymi opcjami chłodzenia Pionowe szyny mocujące w  
kwadratowymi otworami Ciężar netto: 275.20 lbs. (125.09 kg) Maksymalna  
wysokość: 78.40 cale (1991 mm) Maksymalna szerokość: 23.62 cale (600 mm)  
Maksymalna głębokość: 42.13 cale (1070 mm) Głębokość netto z platformą  
stabilizującą: 42.13 ft Waga przesyłki: 318.00 lbs. (144.55 kg) Wysokość w  
opakowaniu transportowym: 83.40 cale (2118 mm) Szerokość w opakowaniu  
transportowym: 35.38 cale (899 mm) Wysokość przesyłki: 48.00 cale (1219  
mm) Ciężar (obciążenie statyczne): 3000.00 lbs. (1363.64 kg) Ciężar  
(obciążenie dynamiczne): 2250.00 lbs. (1022.73 kg) Minimalna głębokość  
montażu: 7.40 cale (188 mm) Maksymalna głębokość montażu: 35.79 cale  
(909 mm) Wysokość w szafie przemysłowej: 42U Kolor: czarne  
Jednostek na paletę: 1.00 Słupki pionowe: 14 gauge Drzwi przednie: 16  
gauge Drzwi tylne: 18 gauge Osłona górna: 18 gauge Szyny mocujące  
EIA: 14 gauge Panele boczne: 18 gauge