

OKI ML5720 9 IGIEL LPT+USB 700CPS



Nazwa produktu: OKI ML5720 9 IGIEL LPT+USB 700CPS

Producent: OKI

Model produktu: 44209905

Specyfikacja techniczna
Liczba drukowanych kopii Do jednego oryginału i pięciu kopii (traktor ciągnący); Do jednego oryginału i sześciu kopii (traktor popychający)
Prędkość drukowania (cps) Tryb najwyższej szybkości: 700 znaków/sekundę (12cpi); tryb wysokiej szybkości: 600 znaków/sekundę (10/12/15/17.1/20cpi); tryb szybki: 450 znaków/sekundę (10/12/15/20cpi); Tryb szybki: 431 znaków/sekundę (17.1cpi); Tryb NLQ (niemalże listowna): 113 znaków/sekundę (10/12/15cpi); Tryb NLQ (niemalże listowna): do 108 znaków/sekundę (17.1/20cpi)
Liczba igieł 9
Prędkość drukowania (cps) Tryb najwyższej szybkości: 700 znaków/sekundę (12cpi); tryb wysokiej szybkości: 600 znaków/sekundę (10/12/15/17.1/20cpi); tryb szybki: 450 znaków/sekundę (10/12/15/20cpi); Tryb szybki: 431 znaków/sekundę (17.1cpi); Tryb NLQ (niemalże listowna): 113 znaków/sekundę (10/12/15cpi); Tryb NLQ (niemalże listowna): do 108 znaków/sekundę (17.1/20cpi)
Kolumny 80 (10cpi); 160 (maksymalny w trybie kompresji)
Wysokość znaku 5/6/7.5/8.5/10/12/15/17.1/20 pitch i proporcjonalne
Czcionki SSD, HSD, Draft, Courier (scalable), Gothic (scalable), OCR-B
Style czcionek Podkreślenie, Wzmocnienie, Podwójna długość, Podwójna szerokość, Kursywa, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie, Przekreślenie
Wbudowane kody kreskowe UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Papier ciągły Szerokość: 76,2 ? 254,0mm / Długość: 76,2 ? 558,8mm
Standard Cut Sheet (pojedyncza kartka), Continuous Paper (pojedyncza część, część wielokrotna), Papier z rolki, Koperta, Karta, Etykieta (cięcie papieru, zawijanie)
Wbudowany interfejs IEEE 1824 interfejs równoległy, USB 2.0 (pełna szybkość)
Emulacje Epson FX ESC/P, IBM PPR, ML
Interfejsy opcjonalne Ethernet 10/100, Port szeregowy RS232C
Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)
Bufor wejścia 128 Kbytes
Zapotrzebowanie energetyczne 220 do 240VAC, +/- 10%
Zużycie energii ISO/IEC 10561 tryb Letter, tryb Draft, Range 1: 59W; Tryb czuwania (bez dodatkowych opcji): 1,5W
Poziom hałasu Normalna: 57dB(A); Cichsza: 55dB(A); Tryb cichy: 52dB(A)
Wymiary (WxSzxG) 191 x 438 x 375mm
Waga 7,5kg