

**POWERWALKER UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE  
850VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD**

Nazwa produktu: POWERWALKER UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V  
PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Model produktu: VI 850 LCD

Power Walker VI 850 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 850VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V PL, 2x RJ-11 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB Specyfikacja techniczna Moc pozorna 850,00 VA Moc 480,00 W Napięcie wejściowe 230,00 VAC Zakres napięcia wejściowego 160,00 - 290,00 VAC Zakres częstotliwości wejściowej 50,00 - 60,00 Hz Napięcie wyjściowe 230,00 V Regulacja napięcia wyjściowego +/- 10 % Regulacja częstotliwości wyjściowej +/- 1 Hz Gniazda wyjściowe 230V PL (10A)x2 Postać fali Modyfikowana sinusoida Typ baterii 12V/9 Ah Liczba baterii 1,00 Czas ładowania baterii 4,00 H Gniazdo rozszerzeń Nie Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Tak Zalecana temperatura otoczenia 0,00 - 40,00 C Zalecana wilgotność otoczenia 0,00 - 90,00 % Maksymalny czas przełączania 6,00 ms Złącze USB 2.0 Oprogramowanie ViewPower Kolor Czarny Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98 , Win. 2000 , Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8 , MAC , Linux , FreeBSD , Solaris