

**POWERWALKER UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE
2000VA 2X 230V PL + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, U**

Nazwa produktu: POWERWALKER UPS POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 2000VA 2X 230V
PL + 2XIEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, U

Producent: PowerWalker

Model produktu: VI 2000 LCD

Power Walker VI 2000 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 2000VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V PL, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB

Specyfikacja techniczna

Moc pozorna	2 000,00 VA
Moc	1 200,00 W
Napięcie wejściowe	230,00 VAC
Zakres napięcia wejściowego	160,00 - 290,00 VAC
Zakres częstotliwości wejściowej	50,00 - 60,00 Hz
Napięcie wyjściowe	230,00 V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wyjściowej	+/- 1 Hz
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x2 , IEC C13 (10A)x2
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Typ baterii	12V/9 Ah
Liczba baterii	2,00
Czas ładowania baterii	4,00 H
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Zalecana temperatura otoczenia	0,00 - 40,00 C
Zalecana wilgotność otoczenia	0,00 - 90,00 %
Maksymalny czas przełączania	6,00 ms
Złącze USB	USB 2.0
Oprogramowanie	ViewPower
Kolor	Czarny

Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98 , Win. 2000 , Win. XP , Win. Vista , Win. 7 , Win. 8 , MAC , Linux , FreeBSD , Solaris